



Автоматика для откатных ворот

FORT 424/500/624/700/1000/1500



FORT

Привод со встроенным блоком управления и радиоприемником



KEEP 2

Пульты дистанционного управления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*:

- Привод со встроенным блоком управления и радиоприемником (макс. количество записываемых пультов радиуправления — 120 шт.):
 - для моделей 24В — блок управления CU 24В M1
 - для моделей 230В — блок управления CU 230В M1
- Пульты дистанционного управления 2-х канальные черные — 2 шт.
- Монтажное основание
- Крюки фундаментные — 2 шт.
- Кронштейны конечных положений — 2 шт.
- Ключи разблокировки — 2 шт.
- Монтажный набор
- Руководство по монтажу и эксплуатации

* Поставщик оставляет за собой право изменять состав комплекта поставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	FT424KIT	FT500KIT	FT624KIT	FT700KIT	FT1000KIT	FT1500KIT
Питание	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц
Электродвигатель	24 В DC	230 В AC	24 В DC	230 В AC	230 В AC	230 В AC
Потребляемая мощность	70 Вт	280 Вт	110 Вт	300 Вт	340 Вт	460 Вт
Потребляемый ток	3,0 А	1,2 А	5,0 А	1,3 А	1,5 А	2,0 А
Линейное усилие (макс.)	350 Н	450 Н	550 Н	600 Н	900 Н	1400 Н
Интенсивность	40 циклов / час	30%	40 циклов / час	30%	30%	30%
Степень защиты оболочки привода	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Диапазон рабочих температур	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Вес автоматизируемых ворот (макс.)	400 кг	500 кг	600 кг	700 кг	1000 кг	1500 кг
Модуль шестерни	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Скорость перемещения ворот (макс.)	0,12 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек
Вес	8,9 кг	9,9 кг	10,6 кг	12 кг	12,4 кг	12,6 кг